



# nevex

soldas e  
desoxidantes  
limitada



## METAL ANTIFRICÇÃO

Referência	Composição com percentagem em peso					Temperatura de fundição	Aplicações
	Sn	Sb	Cu	Ni	Pb		
NV-90	90	7	3	-	-	375 – 400 °C	Máquinas Ferramentas, Motores a óleo e a nafta; Motores a Diesel da altas velocidades
NV-88	88,8	7,5	3,5	0.2	-	360 – 390 °C	Gigantescos motores marítimos Diesel. Liga universal apropriada para toda a classe de chumaceiras para qualquer tipo de motor
NV-83	83.5	8	6.5	-	2	425 – 450 °C	Bombas de movimento alternado e bombas centrífugas. Compressores fábricas de cimento, etc.
NV-80	80	11	6	-	3	425 – 450	Bombas de movimento alternado e bombas centrífugas, compressivas, fábricas de cimento. Motores a óleo e a gás, motores eléctricos e geradores para tração e estacionários. Motores diesel marítimos de velocidade inferior a 400 r.p.m..
NV-10	10	13.5	0.5	-	76	400 – 435 °C	Para todo o tipo de chumaceiras onde se requeira uma menor exigência de trabalho, chumaceiras de transmissões, de centrifugadores, de compressores, máquinas a vapor, turbinas hidráulicas, motores eléctricos e geradores, etc.